

# (EVOLution 900 / 900 TOP)



> EVOLution 900 4LE  
version silver



> Poignée de porte incrustées dans le chant de porte




> Display de régulation intégré dans la porte

# (EVOLution 900 / 900 TOP)












> EVOLution 900 TOP 4LE  
version silver



> 3 x 740 x 430 mm









## EVOLution 900 TOP

	Statique ou ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
<b>900 TOP 3LE</b> Porte et côtés vitrés Dos plein	P 	900 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.4	496	122
	NT 	900 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	496	124
	NFP 	900 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	472	126
	NFN 	900 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.5	472	128
<b>900 TOP 4LE</b> Porte et 3 côtés vitrés	P 	900 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.4	496	132
	NT 	900 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	496	134
	NFP 	900 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	472	136
	NFN 	900 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.5	472	140



> 5 x 740 x 430 mm

## EVOLution 900

	Statique ou ventilé	Dimensions l x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
<b>900 3LE</b> Porte et côtés vitrés Dos plein	P 	900 x 640 x 1950	+10 +2 °C	5	0.5	620	153
	NT 	900 x 640 x 1950	-15 -25 °C	5	0.7	620	155
	NFP 	900 x 640 x 1950	+10 -5 °C	5	0.5	590	157
	NFN 	900 x 640 x 1950	+5 -25 °C	5	0.7	590	159
<b>900 4LE</b> Porte et 3 côtés vitrés	P 	900 x 640 x 1950	+10 +2 °C	5	0.5	620	166
	NT 	900 x 640 x 1950	-15 -25 °C	5	0.8	620	168
	NFP 	900 x 640 x 1950	+10 -5 °C	5	0.5	590	166
	NFN 	900 x 640 x 1950	+5 -25 °C	5	0.7	590	170

Finitions extérieures sans suppléments :

W = BLANC > Code = EVOL..W  
SI = ARGENT > Code = EVOL...SI  
K = NOIR > Code = EVOL...K

