


(Unikit)

DE RIGO
réfrigération

MINI CHAMBRES
FROIDES

EXCLUSIVITÉ
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITÉ



CHARCUTERIE



PLATS
CUISINÉS



LAITAGES
FROMAGES



BOISSONS



PAIN
BOULANGERIE



SURGELÉS

- > Un choix de dimensions optimales et des panneaux stockés
- > Isolation 90 mm en positif comme en négatif
- > Panneaux 40, 80 ou 120 cm



Poignée de porte avec fermeture à clef et décondamnation intérieure

Assemblage des panneaux par crochets avec perforation operculée et clef de crochetage



DESRIPTIF

Caractéristiques panneaux

- Panneaux de paroi et plafond intérieurs-extérieurs en tôle pré-vernée de couleur blanche
- Sol en tôle plastifiée grise antidérapante (pas de décaissé possible) avec charge uniformément répartie de 1500 kg/m² (chariots non admis).
- Version sans sol sur demande
- Isolation 90 mm en polyuréthane injecté (densité 40 ± 3 kg/m²)
- Classification des panneaux M2 (Cs2do). Panneaux M1 (Bs2do) en option (panneaux M1 impératifs pour les établissements recevant du public E.R.P.)
- Profils d'angles arrondis en PVC injecté qui font corps avec les panneaux.
- Système de fixation par crochets garantissant un maximum de tenue et une grande facilité de montage.
- Position des panneaux interchangeable sous réserve du respect des emboîtements mâle-

femelle (attention à la place nécessaire pour les monoblocs)

- Porte frigorifique standard avec ouverture 760 mm x 1800 mm ferrage à droite (possibilité de ferrage à gauche sur demande explicite)
- Cordon chauffant de porte à connecter sur versions négatives
- Système de décondamnation intérieure
- Fermeture à clef
- Soupape de décompression et chevronnage PVC 60 x 40 h mm de série sur versions négatives

Caractéristiques rayonnages

- Rayonnage alimentaire avec échelles aluminium hauteur 1700 mm et clayettes lavables polyéthylène sur 3 niveaux profondeur 365 mm

Caractéristiques monoblocs

- Monobloc cavalier positif modèle LAIKA EL ECO pour les chambres froides positives
- Monobloc cavalier négatif modèle LAIKA EL ECO ou EL pour les chambres froides négatives
- Compresseurs hermétiques R404A
- Alimentation 230 V ou 400 V pour les modèles 19130 B et 24225 B des chambres négatives
- Hublot d'éclairage
- Système de réévaporation des eaux de dégivrage
- Sélection effectuée pour une ambiance pouvant atteindre +43 °C (sans effet de recyclage d'air chaud)

notre
CONSEIL

Bien vérifier l'aération de la réserve et, au besoin, ajouter un système d'extraction en cas d'installation d'un monobloc, même de petite puissance. Espace confiné = dysfonctionnement assuré.

GROUPE
SEDA
réfrigération

IMPORTANT Températures d'utilisation données pour une ambiance de 25 °C et 60 % d'humidité relative. **ECO CONTRIBUTION** lampe fluo 0.20 € HT l'unité, lampes LED 0.16 € HT l'unité. **ECO PARTICIPATION (DEEE)** : 12 € HT par meuble à groupe logé

PHOTOS NON CONTRACTUELLES du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques de chaque produit. Dans un constant souci d'amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n'affectant pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d'année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.

























UNIKIT Température positive

	Dimensions externes L x p x h en mm	Dimensions internes L x p x h en mm	Volume en m ³
UNIKIT CM091 1212	1390 x 1390 x 2190	1200 x 1200 x 2000	2,9
UNIKIT CM091 1216	1790 x 1390 x 2190	1600 x 1200 x 2000	3,8
UNIKIT CM091 1220	2190 x 1390 x 2190	2000 x 1200 x 2000	4,8
UNIKIT CM091 1616	1790 x 1790 x 2190	1600 x 1600 x 2000	5,1
UNIKIT CM091 1620	2190 x 1790 x 2190	2000 x 1600 x 2000	6,4
UNIKIT CM091 1624	2590 x 1790 x 2190	2400 x 1600 x 2000	7,7
UNIKIT CM091 2020	2190 x 2190 x 2190	2000 x 2000 x 2000	8
UNIKIT CM091 2024	2590 x 2190 x 2190	2400 x 2000 x 2000	9,6
UNIKIT CM091 2028	2990 x 2190 x 2190	2800 x 2000 x 2000	11,2
UNIKIT CM091 2424	2590 x 2590 x 2190	2400 x 2400 x 2000	11,5
UNIKIT CM091 2428	2990 x 2590 x 2190	2800 x 2400 x 2000	13,4






UNIKIT Température négative

	Dimensions externes L x p x h en mm	Dimensions internes L x p x h en mm	Volume en m ³
UNIKIT CM091 1212 BT	1390 x 1390 x 2230	1200 x 1200 x 2000	2,9
UNIKIT CM091 1216 BT	1790 x 1390 x 2230	1600 x 1200 x 2000	3,8
UNIKIT CM091 1220 BT	2190 x 1390 x 2230	2000 x 1200 x 2000	4,8
UNIKIT CM091 1616 BT	1790 x 1790 x 2230	1600 x 1600 x 2000	5,1
UNIKIT CM091 1620 BT	2190 x 1790 x 2230	2000 x 1600 x 2000	6,4
UNIKIT CM091 1624 BT	2590 x 1790 x 2230	2400 x 1600 x 2000	7,7
UNIKIT CM091 2020 BT	2190 x 2190 x 2230	2000 x 2000 x 2000	8
UNIKIT CM091 2024 BT	2590 x 2190 x 2230	2400 x 2000 x 2000	9,6
UNIKIT CM091 2028 BT	2990 x 2190 x 2230	2800 x 2000 x 2000	11,2
UNIKIT CM091 2424 BT	2590 x 2590 x 2230	2400 x 2400 x 2000	11,5
UNIKIT CM091 2428 BT	2990 x 2590 x 2230	2800 x 2400 x 2000	13,4

Haut 215cm (+4cm chevrons si CF "Négative")



notre CONSEIL
Attention, les dimensions de nos rayonnages ne peuvent s'insérer au millimètre près. Il faut donc admettre une tolérance de quelques centimètres dans tous les sens de l'implantation.



En stock
portes ferrées
à droite