

millennium

Vitrine à glaces et pâtisseries

GROUPE
SEDA 
réfrigération

MILLENNIUM

Gamme de produits



-20 / +2 °C

Gelato

H117 (ST) • 135 (LX/ST) P.
110

L 120 • 155 • 170 • 190 • 220



Glace LX
H135



Glace ST
H117



Glace ST
H135



+1 / +10 °C

Pâtisserie

H117 (ST) • 135 (LX/ST) P.
110

L 120 • 170 • 220



Pâtisserie LX
H135



Pâtisserie ST
H117



Pâtisserie ST
H135

millennium


H117 (ST)-135(LX-ST)

P.110

L120 • 155 • 170 • 190 • 220

Gelato

	TN	TB/TN	TC	TC/TN	N
	Refrigerateur	Congelateur	Doubletempérature	Chauffé	Chaud froid
RS - Statique					
VR - Ventilé		•	•		
RS/TC S - Convertible Statique et Chaleur Sèche					
RW/TC S - Convertible Ventilé / Chaleur Sèche					
HUR - Viande					
CH - Chocolat					
TC S - Chaleur Sèche					
TC BM - Bainmarie					
N - Non réfrigéré					



Installation

- Brancher
- À distance (facultatif)

Configuration

- Double température (en option)
- 1 étagère (en option)

Température

-20/+2 °C

Réfrigérant

R290

Réfrigération

Ventilé

Compresseur

Hermétique

Dégivrer

Cycle inversé

Classe climatique

7

Verre supérieur

Célibataire

Vitre avant

Simple chauffé

Lunettes latérales

Double chauffée

Système d'ouverture frontale

- Servo ascendant système d'ouverture (LX)
- De bas en bas système d'ouverture (ST)

Système de fermeture arrière

- Portes coulissantes en plexiglas (ST H117- LX/ST H135)
- Rideau à enroulement automatique (LX/ST H135)

Plan de travail

Acier inoxydable

Éclairage

Led 5700K

Manutention des équipements

Roulettes pivotantes avec frein et pieds réglables en hauteur

Installation

- Brancher
- Télécommande (facultatif)

Configuration

- Double température (en option)
- 1 mensola (facultatif)

Température

-20/+2 °C

Réfrigérant

R290

Réfrigération

Ventilée

Compresseur

Ermétique

Brinamento

Inversion de cycle

Classe Climatique

7

Rétro supérieure

Singolo

Verre frontal

Riscaldato singolo

Verres latéraux

Doppio (caméra) riscaldato

Ouverture antérieure

- Ouverture servoassistita verso l'alto (LX)
- Ouverture vers la basse (ST)

Chiusura postérieure

- Scorrevoli en Plexiglas (ST H117- LX/ST H135)
- Tenda manuel automatique (LX/ST H135)

Piano de service

Acciaio inox

Éclairage

Led 5700K

Mouvement

Roues pivotantes avec frein et pieds réglables en hauteur



ST
H135



LX
H135

MILLENNIUM LX/ST	Type de modèle	Affichage total zone	Température classe	Recommandé	Énergie classe	Efficacité énergétique	Énergie annuelle	Source de lumière
GÉLATES	Type de banque	Superficie positive totale m ²	Cours température	Température consigliata °C	Cours énergétique	Indice d'efficacité énergétique EEI	consommation annuel AEC kWh/A	type et classe illumination
Hauteur	Longueur							
Altezza	Lunghezza							
H135 LX	120	IGF1	0,71	G2	-15°C	D	43,77	-
	155	IGF1	0,95	G2	-15°C	D	48,70	-
	170	IGF1	1,07	G2	-15°C	D	49,76	-
	190	IGF1	1,19	G2	-15°C	D	49,65	-
H117 ST	120	IGF1	0,71	G2	-15°C	D	40,60	-
	155	IGF1	0,95	G2	-15°C	D	45,30	-
	170	IGF1	1,07	G2	-15°C	D	47,10	-
	190	IGF1	1,19	G2	-15°C	D	46,30	-
H135 ST	120	IGF1	0,71	G2	-15°C	D	42,50	-
	155	IGF1	0,95	G2	-15°C	D	47,30	-
	170	IGF1	1,07	G2	-15°C	D	49,27	-
	190	IGF1	1,19	G2	-15°C	D	48,68	-
	220	IGF1	1,43	G2	-15°C	D	49,75	-

Configuration : bloc enfichable refroidi par air R290, fermeture rideau auto-enroulable, éclairage LED.

Configuration : moteur à bord de l'air R290, commande manuelle automatique, éclairage LED.



ST
H117

Configuration des glaces



millennium

H117 (ST)-135 (LX-ST)

P.110

L120 · 170 · 220

Pâtisserie

A B G	TN	TB/TN	TC	TC/TN	N
	Réfrigérateur	Congélateur	Chauffé	Chaud froid	Non réfrigéré
RS - Statique					
VR - Ventilé	•				
RS/TC S - Convertible Statique et Chaleur Sèche					
RW/TC S - Convertible Ventilé / Chaleur Sèche					
HUR - Viande					
CH - Chocolat					
TC S - Chaleur Sèche					
TC BM - Bainmarie					
N - Non réfrigéré					

Installation

- Brancher
- À distance (facultatif)

Configuration

- sans étagère (ST H117)
- 1 étagère (LX/ST H135)
- 2 étagères (LX/ST H135)

Température

+ 1/+10 °C

Réfrigérant

R290

Réfrigération

Ventilé

Compresseur

Hermétique

Dégivrer

Hors cycle

Classe climatique

3

Verre supérieur

Célibataire

Vitre avant

Simple chauffé

Lunettes latérales

Double chauffée

Système d'ouverture frontale

- Servo ascendant système d'ouverture (LX)
- De bas en bas système d'ouverture (ST)

Système de fermeture arrière

- Portes coulissantes en plexiglas (ST H117- LX/ST H135)
- Rideau à enroulement automatique (LX/ST H135)

Plan de travail

Acier inoxydable

Éclairage

Led 5700K

Manutention des équipements

Roulettes pivotantes avec frein et pieds réglables en hauteur

Installation

- Brancher
- Télécommande (facultatif)

Configuration

- senza mensola (ST H117)
- 1 mensola (LX/ST H135)
- 2 mensole (LX/ST H135)

Température

+ 1/+10 °C

Réfrigérant

R290

Réfrigération

Ventilée

Compresseur

Ermétique

Brinamento

Compresseur de fermata

Classe Climatique

3

Rétro supérieure

Singolo

Verre frontal

Riscaldato singolo

Verres latéraux

Doppio (camera) riscaldato

Ouverture antérieure

- Ouverture servoassistita verso l'alto (LX)
- Ouverture vers la basse (ST)

Chiusura posteriore

- Scorrevoli en Plexiglas (ST H117- LX/ST H135)
- Tenda manuel automatique (LX/ST H135)

Piano de service

Acciaio inox

Éclairage

Led 5700K

Mouvement

Roues pivotantes avec frein et pieds réglables en hauteur

MILLENNIUM LX/ST PÂTISSERIE		Type de modèle Type de banque	Affichage total zone Superficie positive totale m ²	Température classe Cours température	Recommandé température Température consigliata °C	Énergie classe Cours énergétique	Efficacité énergétique indice Indice d'efficacité énergétique EEL	Énergie annuelle consommation Consommer annuel AEC kWh/A	Source de lumière type et classe Type et classe illumination
Hauteur Altezza	Longueur Lunghezza								
H135 LX	120	IHC7	0,34	M1	+ 2	g	85,93	1.826	-
	170	IHC7	0,51	M1	+ 2	g	93,97	2.238	-
	220	IHC7	0,68	M1	+ 2	g	98,22	2.592	-
H117 ST	120	IHC7	0,34	M1	+ 2	g	77,60	1.643	-
	170	IHC7	0,50	M1	+ 2	g	85,40	2.014	-
	220	IHC7	0,66	M1	+ 2	g	89,60	2.332	-
H135 ST	120	IHC7	0,34	M1	+ 2	g	86,27	1.826	-
	170	IHC7	0,50	M1	+ 2	g	94,85	2.238	-
	220	IHC7	0,66	M1	+ 2	g	99,55	2.592	-

Configuration : bloc enfichable refroidi par air R290, fermeture rideau auto-enroulable, éclairage LED.

Configuration : moteur à bord de l'air R290, commande manuelle automatique, éclairage LED.



ST
H117



ST
H135



LX
H135



Présentation

Le groupe SEDA a été créé en 1975

Notre activité se concentre sur la distribution de mobiliers frigorifiques et équipements de magasins à destination des professionnels du froid mais aussi des grandes sociétés nationales.

Groupe SEDA reste une PME à taille humaine mais qui a acquis au fil du temps une grande notoriété et qui se positionne parmi les leaders dans bon nombre de produits.

Avec une distribution généraliste, fondée sur des compétences multiples, groupe SEDA porte haut les notions de qualité, de service et de fidélité.

Depuis toujours groupe SEDA fait confiance aux femmes et aux hommes qui la compose, et notamment une équipe commerciale de terrain qui permet d'anticiper et de répondre aux demandes du marché.



