ELUX SHOW











CRIDCABIN



Elux Show 730/750	Longueur avec joues en mm	Classement énergétique
ELUX EH730/750 SHOW 100	1017	D
ELUX EH730/750 SHOW 130	1290	D
ELUX EH730/750 SHOW 200	1955	D
ELUX EH730/750 SHOW 260	2580	D











évaporation

gaz chaud





4 230Vmono





DESCRIPTIF/TECHNIQUE


- Régulation électronique EASY TOUCH
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation
- Revêtement intérieur de cuve en tôle galvanisée
- 2 étagères éclairées, réglables et inclinables profondeur 280 et 330 mm version H730
- 3 étagères éclairées, réglables et inclinables profondeur 200, 280 et 330 mm version EH750
- Porte prix pvc avec languette
- Décors standard : Fronton D90-D91-D97
 Bandeau inférieur D90-D91-D97-D96-D136

NUANCIER STANDARD



380

> Elux 730 show





IMPORTANT Températures d'utilisation données pour une ambiance de 25 °Cet 60 % d'humidité relative. ECO CONTRIBUTION: $0.24 \, \text{HT}$ par lampes ou tubes LED. ECO PARTICIPATION (DEEE) pour nos meubles: $40 \, \text{\'e}$ HT groupe (ogé, $60 \, \text{\'e}$ HT sans groupe, $17 \, \text{\'e}$ HT chauffant.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines dennées présentées peuvent ne pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques de chaque produit. Dans un constant souci d'amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n'affectant pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d'année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.

660