

RAYONNAGE POUR CHAMBRE FROIDE

LES POINTS FORTS

- ☆ 2 profondeurs : 475 et 577 mm
- ☆ 1 hauteur : 1700 mm



DESRIPTIF

- Rayonnage de chambre froide
- Structure tubulaire alliage aluminium anodisé avec montants 32 x 32 mm
- Etagères constituées de longerons et de plateaux polypropylène ajourés et amovibles
- Vérins de réglage + ou - 15 mm
- Montage sans outil - livré démonté
- Charge maximale 120 kg par niveau
- Hauteur rayonnages :
1730 mm vérins rentrés (mini)
1745 mm vérins sortis (maxi)
- Possibilité de montage jusqu'à 11 niveaux (réglage des niveaux tous les 150 mm)

Rayonnage profondeur 475 et 577 mm

- Possibilité d'incorporer des bacs gastronormes GN1/1 à la place des clayettes sur profondeur 577 mm

Nettoyage

- Les plateaux (clayettes) sont lavables en machine, avec des produits courants.
- Pour un nettoyage complet, démonter les niveaux et les laver avec des produits de nettoyage "alimentaires", recommandés pour l'aluminium.

Type de clayettes

- 2 types : 88 x 475 mm ou 88 x 577 mm

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES D'UTILISATION

- Stabiliser le rayonnage en réglant la hauteur des pieds.
- Répartir le stockage sur toute la surface utile.
- Placer les charges les plus lourdes sur les niveaux inférieurs.
- Ne pas stocker au sol, sous le rayonnage, cette zone est réservée au nettoyage.
- Boucher les trous de fixations sur les montants, lors de toute modification des niveaux.