



BOUCHERIE

PLATS
CUISINÉS

CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES

BOISSONS

RCG
Groupe logé

	Dimensions L x p x h mm dessus standard	Nb de portes	Classement énergétique
RCG 2 PO RCG 2 PO ALC	1390 x 700 x 850/900	2	B
RCG 3 PO RCG 3 PO ALC	1850 x 700 x 850/900	3	B
RCG 4 PO RCG 4 PO ALC	2305 x 700 x 850/900	4	C

GROUPE LOGÉ

290

SANS GROUPE

449



ventilé



-2 +8



gaz chaud

GROUPE LOGÉ

évacuation
gaz chaud

SANS GROUPE



eaux usées



230V mono

Marecos

FAIBLE
EMPREINTE
CARBONE★ Plan de travail renforcé
avec ou sans dossier

★ Poignées de portes verticales

★ Régulation Carel II
protégée des
éclaboussures
& infiltrations★ Isolation 70 mm
pour de sensibles
économies d'énergie★ Portes réversibles
avec rappel automatique★ Joints de portes aisément
démontables
pour le nettoyage★ Groupe extractible
sur glissières★ Glissières à double niveau
pour clayettes ou bacs
gastronom GN 1/1Option : tiroir sur glissières
renforcées totalement
extractibles**DESCRIPTIF/TECHNIQUE**

- Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique Carel II avec affichage digital et alarme sonore températures hautes ou basses
- NFC et bluetooth communication pour interagir avec APP'S
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf dos en acier galvanisé)
- Evaporateur anti-corrosion
- Pieds réglables en hauteur avec réglage 50 mm
- Dossier en option hauteur 100 mm avec courbure de nettoyage
- Angles intérieurs arrondis pour entretien facilité
- Aménagement interne composé de 1 clayette plastifiée GN1/1 325x530 mm par porte + clayettes de jonction
- Glissières inox pour recevoir clayettes et bacs gastronom
- Crémaillère aisément démontable pour nettoyage facilité avec 9 niveaux de réglage
- Blocs de tiroirs inox en option
- Versions portes vitrées avec éclairage LED

RCG 2 portes vitrées (en option)

★ Crémaillères clipsées
facilement démontables
pour le nettoyage★ Clayette de jonction
derrière le montant
central des 2 portes