



AFRW Armoires 700 et 1400 1 porte ou 2 portes

	Dimensions externes L x p x h mm	Nombre portes	Classement énergétique
AFRW 700 TN	740 x 875 x 2100	1	A
AFRW 700 BT	740 x 875 x 2100	1	B
AFRW 1400 TN	1420 x 875 x 2100	2	A
AFRW 1400 BT	1420 x 875 x 2100	2	D

GRUPE LOGE GRUPE LOGE
600 290 ventilé -2 +8 -18 -22 VERSION TN VERSION BT LED 230V mono
 -2 +8° -18 -22° 5M1 5L1 naturel électrique évaporation gaz chaud



Nouveau!

- ★ Classe A en froid positif
- ★ Eclairage LED intérieur
- ★ Isolation :
 - 90 mm pour armoire 2 portes
 - 100 mm pour armoire 1 porte
 - = consommation réduite
- ★ Roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- ★ Tôle cache groupe sur charnières
- ★ Fermeture à clef
- ★ Joints de portes aisément démontables pour le nettoyage
- ★ Glissières moulées pour clayettes GN 2/1 15 niveaux, pas de 8 cm
- ★ Clayettes de jonction derrière le montant central des 2 portes

STOCK

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique Carel IJ avec affichage digital et alarme sonore températures hautes ou basses
- NFC et bluetooth communication pour interagir avec APP'S
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- Volumes 560 l ou 1300 l
- Panneaux latéraux isolés toute hauteur
- Porte avant stable après 90° avec rappel automatique
- Porte ferrée droite sur armoires 700
- Poignée de porte encastrée sous face sur toute la hauteur
- Aménagement interne composé de 5 clayettes plastifiées GN2/1 650 x 530 mm par porte + 1 clayette de fond
- Condenseur à fil pour faciliter l'entretien (sauf AFRW 14 BT)

