



## LES POINTS FORTS

- ☆ Panneaux au pas de 20 cm
- ☆ Crochetage par crochets excentriques pour une isolation parfaite
- ☆ Montage très rapide
- ☆ Congés sanitaires intégrés dans les poteaux d'angle (gain de temps au montage)



**Panneaux classement  
au feu M1 Bs3do  
adaptés pour les ERP**

**Nouveau!**



Système crochetable

## DESCRIPTIF

- Panneaux de paroi et plafond intérieurs-extérieurs en tôle pré-vernie de couleur blanche
- Grande résistance grâce au revêtement polyéthylène qui protège des rayons UV
- Isolation 6 ou 10 cm selon version IMAX
- 3 hauteurs
- Dimensions modulaires au pas de 20 cm pour optimiser tous les espaces
- Longueurs de panneaux possibles : 40, 60, 80, 100 ou 120 cm (panneau de 20 cm impossible)
- Sol en tôle plastifiée anti-dérapante (ne convient pas aux chariots et transpalettes)
- Versions sans sol livrées avec profil U de fixation
- Poteaux d'angles avec section interne rayonnée pour éviter de placer des congés sanitaires
- Profils propres et hygiéniques
- Système de fixation des panneaux entre eux par crochets excentriques
- Position des panneaux interchangeable
- Porte pivotante isolé standard 90 x 188 cm de passage libre sauf sur panneau de 142 cm intérieur porte 80 x 188 cm de passage libre, ferrage à droite de série
- Ferrage à gauche sur demande sans supplément
- Autres dimensions possible en option et sur demande
- Poignée de sécurité avec fermeture à clef
- Charnières de portes réglables 3 points
- Possibilité de portes avec seuil à fil en cas de sol placés dans une dalle en décaissé
- Soupape de décompression et chevronnage de sol pour chambres négatives isolation 10 cm en option
- Classification des panneaux M1 Bs3do (adapté pour les Etablissements Reçevant du Public E.R.P.)