

AP 600



AP 600	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
AP 600 B	blanc	pleine	750 x 750 x 1880	D
AP 600 X	inox	pleine	750 x 750 x 1880	D
AP 600 B PV	blanc	vitrée	750 x 750 x 1880	B
AP 600 X PV	inox	vitrée	750 x 750 x 1880	B

GROUPE LOGE 600

- air activé
- +1 +8
- naturel
- évaporation gaz chaud

VERSION PORTE VITRÉE

- LED
- 230V mono



AP 600 - MM 5
Vidéo Présentation

Version blanche porte vitrée AP 600 B PV Fermeture à clé

- Froid ventilé sur évaporateur type toll bond**
- Eclairage LED sur porte vitrée uniquement**
- Porte vitrée avec cadre aluminum naturel**
- Glissières moulées**
- Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)**
- Intérieur plastifié**
- 4 clayettes plastifiées GN2/1 L.650xP.530 mm**
- Roulettes de manutention**

STOCK
* selon modèles

Version blanche porte pleine
AP 600 B

Version inox porte pleine
AP 600 X

Version inox porte vitrée
AP 600 X PV



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Triple alarme
- Volume 550 litres
- Isolation 60 mm
- Porte avec fermeture à clef et système de rappel, réversible d'usine avec délai
- Pieds de réhausse inox H 150 mm (en option)