

AP 600 N



AP 600 N	Revêtement extérieur	Type de porte	Dimensions L x p x h mm	Classement énergétique
AP 600 N B	blanc	pleine	750 x 750 x 1880	
AP 600 N X	inox	pleine	750 x 750 x 1880	
AP 600 N B PV	blanc	vitrée	750 x 750 x 1880	D
AP 600 N X PV	inox	vitrée	750 x 750 x 1880	D

GROUPE LOGE



contact



4L1



manuel

GROUPE LOGE



eaux usées

VERSION PORTE VITRÉE



LED



230V mono

AP 600 - MM 5
Vidéo Présentation

Version blanche porte vitrée

AP 600 N B PV

Fermeture à clé

Froid négatif sur clayettes évaporantes

Eclairage LED sur porte vitrée uniquement

Porte vitrée avec cadre aluminum naturel

Glissières moulées

Extérieur acier prélaqué plastifié blanc (B) ou inox (X)

Intérieur plastifié

6 clayettes évaporantes fixes GN2/1 L.650xP.530 mm

Roulettes de manutention

STOCK
* selon modèlesVersion blanche porte pleine
AP 600 N BVersion inox porte pleine
AP 600 N XVersion inox porte vitrée
AP600 NX PV

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Triple alarme
- Volume 520 litres
- Isolation 60 mm
- Porte avec fermeture à clef et système de rappel, réversible d'usine avec délai
- Pieds de réhausse inox H 150 mm (en option)

