

# (FGB X)

GRUPE LOGE SANS GROUPE

290

134  
ou  
449



ventilé



4M2



manuel

GRUPE LOGE



évaporation gaz chaud

SANS GROUPE



eaux usées

MODÈLE PV



LED



230V mono



Hauteur 70 ↓  
des pieds



Encombrement tiroir  
ouvert : 40 cm



**Ventilateurs à bas bruit**  
**Intérieur toujours inox**  
**Consommation très limitée**  
**Eclairage**



## FGB X

	Revêtement extérieur	Type de portes	Volume	Dimensions L x p x h mm	Conso en kWh/24h	Puissance abs en W	Classement énergétique
<b>FGB 125 • Versions groupe loge • Arrières bars 2 portes</b>							
FGB 125 X	inox	pleine	308	1255 x 565 x 890/905	4.43	320	D
FGB 125 X PV	inox	vitrée	308	1255 x 565 x 890/905	4.43	370	C
<b>FGB 177 • Versions groupe loge • Arrières bars 3 portes</b>							
FGB 177 X	inox	pleine	482	1775 x 565 x 890/905	4.98	370	D
FGB 177 X PV	inox	vitrée	482	1775 x 565 x 890/905	5.12	370	C
<b>FGB 229 • Versions groupe loge • Arrières bars 4 portes</b>							
FGB 229 X	inox	pleine	783	2295 x 565 x 890/905	5.54	400	D
FGB 229 X PV	inox	vitrée	783	2295 x 565 x 890/905	5.68	410	C

	Revêtement extérieur	Type de portes	Volume	Dimensions L x p x h mm
<b>FGB 118 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 2 portes</b>				
FGB 118 SG X	inox	pleine	308	1185 x 565 x 890/905
FGB 118 SG X PV	inox	vitrée	308	1185 x 565 x 890/905
<b>FGB 170 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 3 portes</b>				
FGB 170 SG X	inox	pleine	482	1705 x 565 x 890/905
FGB 170 SG X PV	inox	vitrée	482	1705 x 565 x 890/905
<b>FGB 222 SG • Versions sans groupe loge • Arrières bars 4 portes</b>				
FGB 222 SG X	inox	pleine	783	2225 x 565 x 890/905
FGB 222 SG X PV	inox	vitrée	783	2225 x 565 x 890/905

### Descriptif

- Extérieur acier inox (X)
- Intérieur inox AISI 304
- Dotation standard en clayettes acier plastifié
- 2 clayettes par porte
- Portes avec système de rappel
- Portes vitrées avec cadre sérigraphié noir

- Eclairage interne LED
- Pieds plastifiés (7 cm) réglables en hauteur

### Technique

- Régulation électronique

### Blocs Tiroirs à la place des portes

Bloc 3 tiroirs 1/3 X à monter sur place

Bloc 2 tiroirs 1/2 X à monter sur place

Bloc 2 tiroirs 1/3 + 2/3 X à monter sur place

Clayette avec supports 455x405 mm