

AF PERFEKT DOM



AF PERFEKT DOM Armoires 700 et 1400 standard 1 porte ou 2 portes



| | Dimensions L x p x h mm | Nombre portes | Classement énergétique |
|----------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| AF 07 PERFEKT DOM TN | 710 x 800 x 2050 | 1 | D |
| AF 07 PERFEKT DOM BT | 710 x 800 x 2050 | 1 | D |
| AF 14 PERFEKT DOM TN | 1420 x 800 x 2050 | 2 | D |
| AF 14 PERFEKT DOM BT | 1420 x 800 x 2050 | 2 | E |

Changement de fluide :
R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455



AF PERFEKT DOM
Vidéo Présentation

☆ Groupe «monobloc» évaporateur encastré traité cataphorèse

STOCK
* selon modèles

☆ Groupe «tropicalisé» pour 43°C d'ambiance

☆ Fermeture à clé



Encombrement porte ouverte 145 cm

☆ Eclairage LED

☆ Glissières inox GN 2/1

☆ Joints de porte magnétique aisément démontables

☆ Clayettes plastifiées GN2/1 650x530 mm jusqu'à 30 kg de charge



☆ Crémaillères aisément démontables pour le nettoyage 30 niveaux

☆ Option : roulettes pivotantes avec freins



DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique avec affichage digital et alarme température sonore
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- Volumes 590 l ou 1300 l
- Isolation 60 mm / Isolée jusqu'à l'entourage du groupe
- Angles intérieurs arrondis
- Portes avant 90° et stable au-delà sauf portillons, ferrée à droite sur armoire 1 porte
- Poignée de porte encastrée sous face sur toute la hauteur
- Aménagement interne composé de 3 clayettes plastifiées GN2/1 650 x 530 mm par porte sur glissières inox

