



AF PKM Armoires 700 et 1400 standard 1 porte ou 2 portes

	Dimensions L x p x h mm	Nombre portes	Classement énergétique
AF 07 PKM TN	710 x 800 x 2050	1	D
AF 07 PKM BT	710 x 800 x 2050	1	D
AF 14 PKM TN	1420 x 800 x 2050	2	D
AF 14 PKM BT	1420 x 800 x 2050	2	E



Changement de fluide :
R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455



AF PKM
Vidéo Présentation

☆ Groupe «monobloc» évaporateur encastré traité cataphorèse

☆ Groupe «tropicalisé» pour 43°C d'ambiance

☆ Option : kit barre à pendre

☆ Joints de porte magnétique aisément démontables

☆ Option : kit tiroirs coulissants

☆ Clayettes plastifiées GN2/1 650x530 mm jusqu'à 30 kg de charge

☆ Option : roulettes pivotantes avec freins

☆ Crochets plastiques espacés de 21 cm 7 niveaux maximum



Encombrement porte ouverte 685 mm

STOCK

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique avec affichage digital et alarme température sonore
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- Volumes 590 l ou 1300 l
- Isolation 60 mm / Isolée jusqu'à l'entourage du groupe
- Angles intérieurs arrondis
- Portes avant 90° et stable au-delà sauf portillons, ferrée à droite sur armoire 1 porte
- Poignée de porte encastrée sous face sur toute la hauteur
- Sans éclairage ni fermeture à clef
- Aménagement interne composé de 3 clayettes plastifiées GN2/1 650 x 530 mm par porte sur crochets plastiques

