

GROUPE LOGE



Eclairage LED en façade

Isolation 80 mm
= consommation réduite

Crémaillères clipsées
facilement démontables
pour le nettoyage

Roulettes pivotantes

Tôle cache groupe sur charnière

Fermeture à clef

Joints de portes aisément
démontables
pour le nettoyage

Glissières à double niveau pour
clayettes ou bacs gastronorm
GN 2/1 ou GN 1/1

Clayette de jonction
derrière le montant
central des 2 portes

- ☆ Intérieur et extérieur en acier inox AISI304
- ☆ Panneaux latéraux isolés toute hauteur
- ☆ Evaporateur traité anti-corrosion encastré dans le plafond (monobloc)

Les versions :

PORTES PLEINES	Dimensions externes L x p x h mm	Dimensions internes L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Nombre portes	Classement énergétique
AGP 700 TA PO	720 x 840 x 2020	560 x 665 x 1440	-2+8°C	315	1	B
AGP 700 TA N PO	720 x 840 x 2020	560 x 665 x 1440	-15-25°C	500	1	C
AGP 1400 TA PO	1440 x 840 x 2020	1280 x 665 x 1440	-2+8°C	400	2	C
AGP 1400 TA N PO	1440 x 840 x 2020	1280 x 665 x 1440	-15-25°C	680	2	C
PORTES VITREES	Dimensions externes L x p x h mm	Dimensions internes L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Nombre portes	Classement énergétique
AGP 700 TA PV	720 x 840 x 2020	560 x 665 x 1440	-2+8°C	390	1	C
AGP 700 TA N PV	720 x 840 x 2020	560 x 665 x 1440	-15-25°C	540	1	D
AGP 1400 TA PV	1440 x 840 x 2020	1280 x 665 x 1440	-2+8°C	440	2	D
AGP 1400 TA N PV	1440 x 840 x 2020	1280 x 665 x 1440	-15-25°C	720	2	D