

GROUPE LOGÉ

290

-18 -22
3L1

0 +2
3M1

4 longueurs possibles :
1000, 1200, 1500 et 2000 mm

Glaces coulissantes thermopanes

Finesse des profils

Visibilité
exceptionnelle
des produits
463 mm

Hauteur
de chargement
320 mm

Pare-chocs carré de série

CLASSE
ENERGETIQUE

C

2 en 1
froid positif ou négatif
selon réglage

Groupe logé Inverter

- ☆ Froid ventilé
- ☆ Plan d'expo noir RAL 9005
- ☆ Extérieur noir
- ☆ Nouveau système de ventilation
- ☆ Classement énergétique exceptionnel : «C»
- ☆ Existe en version ouverte, uniquement en froid positif

Les versions :

	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Cons. énergétique Kw/24 h		Puissance frigo. en W à -10 -35°C
			TN	BT	
ELBA 100 BT TN	1000 x 1007 x 1010		2,57	5,05	425
ELBA 120 BT TN	1200 x 1007 x 1010		2,82	5,86	425
ELBA 150 BT TN	1500 x 1007 x 1010		3,50	7,91	425
ELBA 200 BT TN	2000 x 1007 x 1010		4,24	9,72	425

