

GROUPE LOGE  
INVERTER

MA/MK 300

MA/MK 340

290

+2 +6  
3M2

+15 +18  
3S

Evaporateur «gravity coil»  
avec ventilateur tangenciel  
pour moins de séchage

Vitres thermopanes  
anti-condensation

Eclairage LED blanc 4000K :  
1 plafonnier + 2 latéraux

CLASSE  
ENERGETIQUE  
**B**

Glace de façade rabattable  
maintenue par vérins

Version MA :  
structure vitrée droite

Version MK :  
structure vitrée inclinée

Groupe logé Inverter



3 étagères en verre  
coulissantes et extractibles

Portes arrières pivotantes



- ✧ Plan d'expo prof.600 mm inox satiné AISI 304
- ✧ Intérieur de cuve et cache évaporateur inox
- ✧ Evaporateur traité cataphorèse avec variateur de vitesse de ventilation
- ✧ Version chocolat 340 : +15° +18°C avec réglage de l'hygrométrie

## Les versions :

300/340 MK/MA	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs.en W
ELIXIR 100	997	937	259
ELIXIR 130	1310	1250	270
ELIXIR 260	2560	2500	529

> MA 300 / MA 340

> MK 300 / MK340

