NAT

Refroidissement et congélation rapide

GROUPE LOGE SANS GROUPE

R 452

+90 +3 — 90 minutes

+90 -18 — 270 minutes

Cadre de porte chauffé pour éviter la formation de givre

Joint de porte résistant aux fortes variations de température

Display de régulation intuitif avec touches sensitives 7”

9 PROGRAMMES

- Refroidissement rapide
- Congélation rapide
- Pré-refroidissement
- Refroidissement bouteilles
- Durcicement de crèmes glacées
- Assainissement poissons
- Décongélation
- Séchage
- Désinfection de l’armoire (à associer à l’option générateur d’ozone)

Affichage simultané de toutes les données en cours

Température d’introduction +90°C

Recettes prédéfinies

Sonde à coeur (4 sondes en option)

NAT 20 avec sol inox pour insertion d’1 chariot 20 niveaux (en option)

- Gamme conforme à la norme Européenne EN 22042
- Intérieur et extérieur en acier Inox AISI304
- Construction monocoque & isolation 40 mm
- Châssis aisément extractible pour le nettoyage
- Glissières double niveaux GN1/1 et 600x400

Les versions :

	Dimensions externes L x p x h mm	Dimensions zone refroid. L x p x h mm	Nombre de niveaux	Profondeur porte ouverte	Kg + 90°C à +3°C en 90 mn	Kg + 90°C à -18°C en 270 mn	Puissance frigo à -10°C/+45°C en W	Puissance abs en W et Ampérage
NAT 10	750 x 864 x 1570	650 x 433 x 810	10	1492	45	34	4452	2576 W / 5,7A
NAT 15	750 x 864 x 2020	650 x 433 x 1210	15	1492	68	52	7626	4881 W /10,3A
NAT 18	750 x 864 x 2201	650 x 433 x 1440	18	1492	80	62	7626	4881 W / 10,3A
NAT 24	820 x 980 x 1870	560 x 720 x 1050	24	1742	72	54	7626	4653 W / 6,9A
NAT 20 Chariot Echelle	1210 x 1089 x 2393	690 x 815 x 1881	20	1856	100	78	8978	5476 W / 15,2A

Seda Réfrigération - 68 chemin des Croix Rouges - CS70003 84460 CHEVAL-BLANC
T. +33 (0)4 90 71 22 03 - contact@groupeseda.com - **www.groupeseda.com**

07/2024