

GROUPE LOGÉ

290



5M1

Plan de travail renforcé
avec ou sans dossier

Poignées de portes verticales

Régulation Carel IJ
protégée des
éclaboussures
& infiltrations

Isolation 70 mm
pour de sensibles
économies d'énergie

Portes réversibles
avec rappel automatique



Option : tiroir sur glissières
renforcées totalement
extractibles

Joint de portes aisément
démontable
pour le nettoyage



Groupe extractible
sur glissières

Glissières à double niveau
pour clayettes ou bacs
gastronom GN 1/1



★ Intérieur et extérieur en acier inox AISI304
(sauf dos en acier galvanisé)

★ Evaporateur traité anti-corrosion

RCG 2 portes vitrées (en option)



Les versions :

Groupe logé	Dimensions L x p x h mm dessus standard	Dimensions L x p x h mm dessus dossier	Puissance abs en W	Nb de portes	Classement énergétique
RCG 2 PO RCG 2 PO ALC	1390 x 700 x 850/900	1390 x 700 x 950/1000	192	2	B
RCG 3 PO RCG 3 PO ALC	1850 x 700 x 850/900	1850 x 700 x 950/1000	240	3	B
RCG 4 PO RCG 4 PO ALC	2305 x 700 x 850/900	2305 x 700 x 950/1000	263	4	C
Sans groupe	Dimensions L x p x h mm dessus standard	Dimensions L x p x h mm dessus dossier	Puissance abs en W	Nb de portes	Puissance frigo en W à -10°C
RCG 2 SGPO RCG 2 PO SGALC	1230 x 700 x 850/900	1230 x 700 x 950/1000	30	2	240
RCG 3 SGPO RCG 3 PO SGALC	1690 x 700 x 850/900	1690 x 700 x 950/1000	30	3	360
RCG 4 SGPO RCG 4 SGPO ALC	2145 x 700 x 850/900	2145 x 700 x 950/1000	30	4	480

Clayette de jonction
derrière le montant
central des 2 portes

Crémaillères clipsées
facilement démontables
pour le nettoyage